

SPLIT MURO INVERTER R32

Potencias:

9.000 / 12.000 / 18.000 / 24.000 / 36.000 BTU/hr.



Tecnología Wifi incorporada en la unidad



Control remoto incluido



Frío - Calor
Capacidad de climatizado en frío y calor.



Modo Sleep
Una vez seleccionada esta función, la temperatura de la habitación se ajustará automáticamente a la temperatura del equipo.



Descongelado Inteligente
Descongelado controlado completamente por un microprocesador que asegura condiciones efectivas de calefacción.



Temporizador
Encendido y apagado por temporizadores, la configuración se realiza de acuerdo a las necesidades del usuario.

Modelo			ICRE-09HRE1	ICRE-12HRE1	ICRE-18HRE1	ICRE-24HRE1	ICRE-36HRE1
Tipo de control			Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto
Clase en frío			A	A	A	A	A
Clase en calor			A	A	A	A	A
Capacidad nominal de refrigeración	BTU/h		9000	12000	18000	24000	36000
	W		2600 (940-3300)	3520(600-3800)	5275(1200-5715)	7034(1500-7300)	10551 (2324-10743)
	BTU/h		9000	12000	18000	24000	36000
Capacidad nominal de calefacción	BTU/h		2680 (940-3200)	3520(600-3800)	5275(1200-5715)	7034(1500-7300)	10551 (2324-10743)
	W		2680 (940-3200)	3520(600-3800)	5275(1200-5715)	7034(1500-7300)	10551 (2324-10743)
	BTU/h; W; W/W		3,21	3,21	3,21	3,21	3,22
EER para refrigeración			3,21	3,21	3,21	3,21	3,22
COP para calefacción			3,61	3,61	3,61	3,61	3,62
Eliminación de humedad			Litros/h	1,2	1,31	2,3	3
Nivel de ruido interior en refrigeración	Interior	dB(A)	52	42	47	50	49
	Exterior	dB(A)	62	54	55	55	60
Datos eléctricos							
Fuente de alimentación			220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz
Corriente nominal	Frío	A	4.1 (1.2-8.0)	5.2 (1.3-9.0)	8.5 (1.4-12.0)	10.6(1.5-12.0)	14.3(2.7-16)
	Calor	A	3.4 (1.2-9.0)	4.6 (1.3-9.0)	6.9(1.4-12.0)	9.2(1.5-13.0)	12.7(2.7-16)
Potencia nominal	Frío	W	809 (240-1380)	1095(290-1600)	1645(300-2500)	2190(350-2700)	3276(300-3650)
	Calor	W	742 (240-1552)	975(290-1600)	1460(300-2500)	1950(350-2600)	2914(300-3600)
Corriente máxima			A	8.0/9.0	9.0	12	16
Potencia máxima			W	1380/1552	1600/1400	2500	2700/2600
Sistema de refrigeración							
Refrigerante/Carga			R32/490kg	R32/520kg	R32/670kg	R32/1040kg	R32/1590kg
Compresor			Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Sistema de ventilación							
Circulación de aire interior Frío/Calor			m³/h	550/570	550/570	800/800	1000/1000
Potencia del motor del ventilador interior			W	25	25	45	45
Velocidad del ventilador exterior			rpm	1200	1200	1000	850
Potencia del motor del ventilador exterior			W	33	33	33	85
Conexiones							
Tuberías	Gas	Pulgadas	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8
	Líquido	Pulgadas	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Cableado de conexión			Tamaño x Número de	4x0.75mm²			
Otros							
Dimensiones netas			Interior mm	777*250*201	777*250*201	910*294*206	1010*315*220
(Largo x Alto x Ancho)			Exterior mm	712*276*459	712*276*459	795*305*549	853*349*602
Peso neto	Interior	kg	6,5	7	10	10	17
	Exterior	kg	19	20	24	31	48
Dimensiones del embalaje			Interior mm	764x325x257	840*315*260	979*372*277	1096*390*297
(Largo x Alto x Ancho)			Exterior mm	765*310*481	765*310*481	835x340x585	890*385*628
Peso total	Interior	kg	9	9	12	12	20
	Exterior	kg	22	22	27	35	53



* Imagen Referencial

* Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo CLARK.

